

BOMBA L P O L I T Turbosol trifásica



Poli T es una bomba modular de tornillo sinfín ideal para ser equipada con distintos componentes según la aplicación que se tiene que realizar. Si está acompañada por la mezcladora planetaria, Poli T se convierte en un verdadero centro autónomo de mezcla y bombeo.

Características

- Carrocería liviana y esencial que facilitan su uso.
- Sencilla limpieza y mantenimiento gracias a la gran compuerta de salida del material y a un sólo punto de engrase.
- Mandos simples de fácil acceso.
- Tolva de 120 l con agitador y rejilla de seguridad para obtener mezclas homogéneas.
- Puede adaptarse a diferentes grupos de bombeo, tuberías y pistolas para trabajar mezclas de diferentes granulometrías y realizar cualquier trabajo específico en la construcción.

Ficha técnica	Poli T
Motor eléctrico	5,5 kW – 400 V / 50 Hz
Tornillo sinfín	2L6 (T25)
Caudal progresivo*	8 – 45 l/min (8 – 55 l/min – T25)
Granulometría máxima de bombeo	6 mm (8 ÷ 10 mm – T25)
Presión máxima de trabajo	25 – 40 bar (15 – 30 bar – T25)
Capacidad tolva	120 l
Distancia de bombeo *	hasta 60 m
Altura de bombeo*	hasta 40 m
Altura de carga	55 cm (122 cm con mezcladora)
Dimensiones (largo x alto x ancho)	230 x 80 x 65 cm (130 cm con mezcladora)
Peso	250 kg (395 kg con mezcladora)

*Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.