

BOMBA PROYECTORA Giotto Turbosol monofásica



GIOTTO MONO es una revocadora monofásica proyectada para dosificar, mezclar, bombear y proyectar materiales premezclados secos en sacos o de silo. Está construida con un bastidor portante modular en acero plegado que asegura alta resistencia a todo tipo de esfuerzo. Está equipada con un motorreductor y un variador de 3 velocidades que garantizan máxima eficiencia. Las piezas de desgaste que la componen son intercambiables y universales.

Características

- Gracias a su configuración innovadora, GIOTTO MONO alcanza altos rendimientos con bajo consumo energético.
- El variador de 3 velocidades se adapta a diferentes condiciones de trabajo y a distintas tipologías de materiales.
- Se puede desmontar rápidamente para facilitar el transporte al piso.
- Revoques para interiores: a base de yeso y yeso/cal.
- Revoques para exterior: cal, cal/cemento, ETICS y materiales aislantes.
- Solados autonivelantes.

Ficha técnica	Giotto mono
Tensión de alimentación	230 V
Tensión controles auxiliares	24 V
Motor	3,0 kW bomba revoque – 0,25 kW dosificador con celdas monofásico
Camisa - Eje sinfín	Turbosol D5 2,5 Eco
Ganulometría máxima	4 mm
Caudal*	13 – 16 – 18 l/min
Presión máxima	40 bar
Compresor de membranas	210 l / min – 0,52 kW
Electrobomba de agua	45 l/min – 0,37 kW
Capacidad tolva	110 l
Distancia de bombeo*	20 m
Altura de bombeo*	10 m
Altura de carga	99 cm
Conexión de salida	Ø 25 mm
Dimensiones (largo x alto x ancho)	115 x 65 x 147 cm
Peso	247 kg

*Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.