

CABEZALES AX para Dingo

Los cabezales AX para Dingo son la elección ideal para llevar a cabo trabajos de perforación con precisión y eficiencia. Diseñados para adaptarse a las demandas de una variedad de proyectos, estos cabezales garantizan un rendimiento confiable en aplicaciones de perforación de diferentes tamaños.

Características

- Los diferentes diámetros de cabezales permiten adaptarse a una variedad de tamaños de perforación, desde proyectos más pequeños hasta perforaciones de mayor envergadura.
- Fabricados con materiales resistentes, los cabezales AX para Dingo están diseñados para soportar las condiciones rigurosas de los trabajos de perforación, garantizando durabilidad y rendimiento a largo plazo.
- Diseñados específicamente para ser utilizados con equipos Dingo, estos cabezales aseguran una integración perfecta y un funcionamiento óptimo.

Modelo	Velocidad	Diámetro	Longitud	Rendimiento	Peso
AX 25	14.000 rpm	25 mm	285 mm	10 m ³ /h	0,8 kg
AX 32	13.750 rpm	32 mm	366 mm	14 m ³ /h	1,7 kg
AX 40	13.500 rpm	40 mm	335 mm	17 m ³ /h	2,2 kg
AX 48	12.500 rpm	48 mm	335 mm	28 m ³ /h	3,2 kg
AX 58	12.000 rpm	58 mm	344 mm	35 m ³ /h	4,5 kg